



TransClusion

Elektrische Stapelaars

van 1.000 tot 1.500 kg

Hefvermogen 1.000 - 1.500 kg

Hefhoogte 1.600 - 3.600 mm

> Volledig elektrisch

> Onderhoudsvrije batterij

> Vele mastsoorten verkrijgbaar



ingebouwde
oplader



meeloop
besturing

model:
ESE10-30

SPECIALIST MET TRANSPORTTECHNIEK IN HET BLOED

Technische specificaties



Hefvermogen

1.000 -
1.500 kg



Lastzwaartepunt

600 mm



Hefhoogte

1.600 -
3.600 mm



Aandrijving

volledig
elektrisch

Standaard specificaties

Model	ESE12-16 Mono	ESE10-30	ESE12-30	ESE15-30	ESE20-30
Hefvermogen	1.200 kg	1.000 kg	1.200 kg	1.500 kg	2.000 kg
Lastzwaartepunt	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Hefhoogte	1.520 mm	2.930 mm	2.930 mm	3.015 mm	2.950 mm
Eigen gewicht	465 kg	540 kg	665 kg	755 kg	1.170 kg
Lengte tot vorkenbord	465 mm	590 mm	590 mm	575 mm	790 mm
Breedte	800 mm	800 mm	800 mm	805 mm	800 mm
Hoogte	1.940 mm	2.025 mm	2.055 mm	2.130 mm	2.020 mm
Draairadius	1.295 mm	1.410 mm	1.410 mm	1.500 mm	1.590 mm
Batterij	2x12 V 85 Ah	2x12 V 105 Ah	2x12 V 105 Ah	24V 125 Ah	24V 280 Ah



standaard uitrusting

- Duplex view mast
- Onderhoudsvrije batterijen
- Polyurethaan wielen
- Meeloopbesturing d.m.v. stuurarm
- Ingebouwde oplader
- Contactslot
- Noodstop



opties



Dubbelstock



Contragewicht



model:
ESE12-16



model:
ESE15-30



model:
ESE20-30

Mast opties

Model	Masttype	Hefhoogte	Masthoogte laagste stand	Freelift	Masthoogte hoogste stand
ESE12-16	Simplex	1605 mm	1.940 mm	1.505 mm	1.955 mm
ESE12-20	Simplex	1.955 mm	2.290 mm	1.855 mm	2.305 mm
ESE10-25	Duplex	2.515 mm	1.775 mm	-	2.990 mm
ESE10-28	Duplex	2.715 mm	1.875 mm	-	3.190 mm
ESE10-30	Duplex	3.015 mm	2.025 mm	-	3.490 mm
ESE10-33	Duplex	3.315 mm	2.175 mm	-	3.790 mm
ESE12-25	Duplex	2.515 mm	1.805 mm	-	2.990 mm
ESE12-28	Duplex	2.715 mm	1.905 mm	-	3.190 mm
ESE12-30	Duplex	3.015 mm	2.055 mm	-	3.490 mm
ESE12-33	Duplex	3.315 mm	2.205 mm	-	3.790 mm
ESE12-36	Duplex	3.615 mm	2.355 mm	-	4.090 mm
ESE15-25	Duplex	2.515 mm	1.730 mm	-	2.945 mm
ESE15-28	Duplex	2.715 mm	1.830 mm	-	3.145 mm
ESE15-30	Duplex	3.015 mm	1.980 mm	-	3.445 mm
ESE15-33	Duplex	3.315 mm	2.130 mm	-	3.745 mm
ESE15-36	Duplex	3.615 mm	2.460 mm	-	4.045 mm
ESE20-30	Duplex	3.000 mm	2.020 mm	-	3.465 mm
ESE20-36	Duplex	3.600 mm	2.320 mm	-	4.065 mm
ESE20-42	Duplex	4.170 mm	2.600 mm	-	4.625 mm
ESE20-40	Triplex	4.000 mm	1.830 mm	1.390 mm	4.470 mm
ESE20-45	Triplex	4.500 mm	2.030 mm	1.590 mm	4.970 mm
ESE20-48	Triplex	4.800 mm	2.130 mm	1.690 mm	5.270 mm

TransClusion: voor al uw transportmiddelen

Vraag uw dealer naar de mogelijkheden



Heftrucks Driewiel



Heftrucks Elektrisch



Heftrucks Diesel



Palletwagens



Stapelaars



Orderpickers



Heftrucks LPG



Terreinheftrucks



Zware Heftrucks



Reachtrucks



Elektrische Trekkers



Overige producten

uw dealer:



Meer informatie

Voor machines met een driedelige mast of andere hefhoogtes, kunt u ook bij ons terecht. Ook voor contragewicht en breedspoor stapelaars beiden wij u een passende oplossing. Vraag ons naar de mogelijkheden.

